

# Sunsail 44.4

4 Cabines / 4 Salles d'eau

## Spécifications (les options Sunsail sont spécifiées en gras)

Modèle :	Dufour 44
Longueur hors tout :	13,91m
Longueur de coque :	13,10m
Largeur:	4 <i>,</i> 45m
Tirant d'eau :	1,60m
Carburant :	250 L
Eau:	250 L
Motorisation :	Yanmar 57 cv



# CONSTRUCTION

- Coque : Infusée en polyester/fibre de verre
- Gelcoat : Gelcoat NPG avec premier tissu imprégné de résine vinylester formant une barrière optimale contre l'osmose
- Structure : Fond de coque contre-moulé, varangues stratifiées à la coque
- Pont : Sandwich avec âme de mousse PET renforcé verre réalisé en injection
- Ballast: Boulons de quille sur plaque Inox
- Safran : Forme semi-elliptique, garni de mousse époxy à cellules fermées
- Mèche : Pleine en Inox
- Antidérapant : Structure antidérapante sur le pont
- Graphiques Sunsail
- Option quille courte

# PONT

- Mains courantes en inox sur le roof
- Baille à mouillage : Auto videuse avec piton d'étalingure
- Balcons avant : Inox ouvert facilitant l'accès à bord
- Balcons arrière : Support bouée couronne et filières ouvrantes avec crochet
- Chandeliers : Avec 2 étages de filières
- Delphinière
- Protection étrave en inox
- Filières doubles avec ouverture

## ACCASTILLAGE

- Cadènes haubans : Cadènes de haubans sur ext. passavants
- Taquets en inox
- Protection aussière: 6 martyrs inox, sur le livet de coque
- Nables GO : 1Nables eau : 1

- Hale-bas rigide
- Organiseurs: Organiseurs à plat pont pour renvoi des drisses, écoute et bosses de ris, 1 à bâbord, 1 à tribord.
- Bloqueurs: 2x4 bloqueurs au niveau de la descente
- Bloqueurs de bosse d'enrouleur : 1 sur l'arrière du passavant
- 6 winchs (dont 3 électriques)
- Prise de ris sur le roof
- Ancre inox et chaîne galvanisée
- Echappement inox
- Protection

## COCKPIT

- Coffres : 2 grands coffres latéraux munis de capots de fermeture
- Barre : Double poste de barre, barres à roue en inox
- Consoles de barre : colonnes aluminium, POD polyester: PMMA
- Commande moteur: Commande sur le flanc de cockpit et tableau moteur sur le pod
- Compas : 1 compas au poste de barre bâbord
- Instrumentation : au poste de barre tribord et bâbord
- Boite à gaz : Coffre arriere bâbord
- Coffre à bib : Coffre sur tableau arrière
- Alimentation de quai : Bâbord
- Echelle de bain : Echelle de bain repliable en inox
- Fond de cockpit : Fond de cockpit en polyester avec antidérapant
- Barre de secours : Tête de mèche de safran sous le plancher du barreur pour installation de la barre franche de secours
- Table de cockpit
- Bimini rigide
- Console sur bâbord et tribord
- Douche de cockpit (eau chaude / eau froide)
- Plateforme de bain
- Protection de jupe arrière
- Dossier au poste de barre
- Coussins de cockpit (assise et dossier)
- Coussin d'assise au poste de barre
- Teck sur les bancs de cockpit
- Plancha et évier
- Hublot de cockpit dans la cabine arrière bâbord
- Hublot de cockpit dans la cabine arrière tribord
- Bossoirs

#### GREEMENT ET VOILES

- Mât aluminium anodisé à 2 étages de barres de flèches, spécifications Sunsail
- Pose du mât : Sur le pont
- Feux : Feux de tête de mat tricolore + Feu de mouillage + Feu de hune
- Balancine : Taquet pour balancine de bôme
- Bôme : Aluminium anodisé équipée de 2 prises de ris en continu
- Gréement dormant : Continu en câble mono toron inox et ridoirs bronze chromé comprenant étai, inters, et bas-haubans
- Pataras
- Gréement courant : Gréement courant en textile pré-étiré comprenant :drisses de Grand Voile et de Génois, balancine de bôme, écoutes de Grand Voile et de Génois, 2 bosses de ris en continu, réglage de bordure, bosse d'enrouleur, palan de haleba

- Grand-voile latée à haute résistance
- Génois à enrouleur haute résistance avec bande anti-UV
- Lazy bag bleu Sunsail avec lazy jack
- Enrouleur de génois Profurl
- Palan d'écoute de GV

# INTERIEUR

- Menuiserie : Placage naturel
- Planchers : Stratifié
- Portes : avec blocage en position ouverte des portes de cabines
- Vaigrage
- Ambiance "Signature"
- Sellerie grise imitation cuir

# VITRAGES ET ECLAIRAGES

- Coque: 10 hublots de coque
- Panneaux latéraux: 6 hublots fixes et 2 hublots ouvrants
- Panneaux de roof: 1 taille 44 et 2 taille 20 Lewmar
- Panneaux de pont : 1 taille 60, 2 taille 44 2 taille 10 + 1 skylight
- Eclairage: Nombreux spots et liseuses
- Stores et moustiquaires de panneaux de pont
- Eclairage LED

# DESCENTE

- Marches : Marches larges
- Capot moteur : Capot d'accès moteur en bois sur charnières avec 2 vérins
- Mains courantes : 2
- Cave à vin : Cave à vin sous plancher descente
- Capot de descente, spécifications Sunsail

# 2 CABINES AVANT

- Lit double
- Matelas en mousse
- Rangements:
  - Sous la couchette
  - 1 penderie et meuble avec étagère
- Tête de lit vaigrée
- Liseuses + éclairage indirect
- Accès : Aux capteurs de sonde et vitesse
- Accès au guindeau

# 2 SALLES D'EAU AVANT

- Lavabo : en résine de synthèse
- Eau : Eau chaude et froide avec mitigeur
- Grand mirroir
- Placards : Meuble de rangement
- 1 WC électrique
- Pompe de douche automatique

## 2 SALLES D'EAU ARRIERE

- Lavabo : en résine de synthèse
- Eau : Eau chaude et froide avec mitigeur
- Grand mirroir
- 1 WC électrique
- Pompe de douche automatique

# CARRE

- Banquette de carré
- Table de carré convertible
- Rangements sous la banquette et derrière les dossiers
- Epontille de mât

## CUISINE

- Plan de travail : En résine de synthèse
- Evier : Double évier inox avec couvercles en résine de synthèse
- Eau: Eau chaude et froide sous pression avec mitigeur
- Gazinière : Gazinière 2 feux/four sur cardan avec main courante Inox.
- Vaisselle : Tourillons pour retenir la vaisselle lors de la gite.
- Glacière compresseur froid 12V.
- Accès réfrigérateur : Par le plan de travail + côté
- Rangements:
  - 2 équipets fermés
  - Sous évier
  - Sous plancher
- Poubelle
- Eclairage et ventilation optimisés
- Micro-ondes
- Réfrigérateur additionnel

# CABINES ARRIERE

- Lit double
- Matelas en mousse
- Réservoir gasoil : sous couchette tribord
- Réservoir eau : Sous couchette bâbord
- Rangements : penderie
- Insonorisation : Phonique et thermique du compartiment moteur attenant grâce à un double cloisonnement
- Coupe-batteries sur flanc couchette
- Protection de matelas

## MOTEUR

- Moteur Yanmar 57 cv
- Transmission : Sail-drive
- Refroidissement : Echangeur de température, clapet anti siphon
- Réservoir : Jauge au tableau électrique
- Filtre à gasoil : Filtre à gasoil avec séparateur d'eau
- Vanne : Vanne de coupure d'urgence d'alimentation gasoil
- Tableau : Tableau de contrôle près du barreur, avec horamètre et compte-tours
- Alternateur : Alternateur avec répartiteur de charge

- Ventilation : Ventilation avec 1 entrée naturelle, et sortie forcée par extracteur électrique.
- Gatte : Gatte moteur indépendante
- Accès : Accès au moteur par l'avant et les 2 côtés
- Hélice tripale fixe
- Isolation : Mousse d'isolation phonique et thermique soignée
- Coupe orin sur Sail-drive
- Propulseur d'étrave

## CIRCUIT D'EAU

- Réservoir : 1 réservoir d'eau polyéthylène avec trappes d'inspection et jauges
- Pompe cale électrique : Avec crépine , commande au tableau électrique
- Pompe cale manuelle :commande dans le cockpit
- Groupe d'eau sous-pression et ballon
- Accès à la crépine par trappe sous plancher
- Purificateur d'eau
- Dessalinisateur

## ELECTRICITY

- Circuit: 12 V
- Tableau
- Coupe Circuit : 1 par parc de batterie dans la cabine arrière bâbord
- Convertisseur 2000W
- Pack electrique de branchement à quai
- Prises USB dans les cabines
- Parc de batteries plus puissant et remplacement des batteries standard par des batteries AGM
- Chargeur de batterie
- Feux de navigation LED
- Guindeau électrique 2000W
- Pack électronique B&G complet
- Panneaux solaires
- Hifi: Haut-parleurs intérieurs & Haut-parleurs extérieurs
- Chargeurs à induction dans les cabines
- Générateur
- Climatisation
- AIS (émetteur/récepteur)

## GENERAL

- Amarres & défenses
- Pack sécurité
- Pack charter
- Transport jusqu'à la base et préparation du bateau
- Antifouling

# NOTE

Le constructeur se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis et ne peut être tenu responsable des erreurs dans le contenu de ce dernier.